

Арт-площадка СТАНЦИЯ

Техническое оснащение.

Звук:

1. Пульта SOUND CRAFT MPM 20/2

Входы и выходы: 20 моно, 2 стерео входа, 2 шины групп, выход Stereo Mix, 2-трековый выход записи, 2-трековый вход replay с контролем уровня, 3 конфигурируемых шины Aux

Микрофонные предусилители: GB30

Эквалайзер: 3-полосный полупараметрический эквалайзер на моно входах, 3-полосный эквалайзер на стерео входах

2. Эквалайзер LTO EQU 215

Тип - 2 x 15 полос: 2/3 октавы, высота 1Н

Ход потенциометров - 20 мм с центральной позицией

Диапазон регулировки - +6 дБ или +12 дБ

Входная коммутация - Активные балансные XLR и 1/4" TRS, небалансные RCA

Входной импеданс - 20 кОм (баланс.), 15 кОм (небаланс.)

Максимальный уровень входного сигнала - 18 dBv

Выходная коммутация - Активные балансные XLR и 1/4" TRS, небалансные RCA

Выходной импеданс - 600 Ом

Максимальный уровень выходного сигнала - 16 dBv

Полное сопротивление нагрузки - >10 кОм

Пропускной фильтр ВЧ - 40 Гц (12 дБ/окт) с фиксирующей кнопкой

Пропускной фильтр НЧ - 16 кГц (12 дБ/окт) с фиксирующей кнопкой

Диапазон рабочих частот - 20 Гц - 50 кГц на - 3 дБ

Искажения + шум, % - 0,2 % на 1 кГц, все потенц. в центральной позиции

Соотношение сигнал/шум - 93 дБ на 1 кГц

3. Усилители:

Biema W330II

LTO Mistral 2500

Behringer EPQ 2000

LTO X23SW 2-way stereo crossover plus subwoofer

4. Колонки:

Wharfedale EVP-X15 - 6 штук

Частотный диапазон 45 Гц - 20 кГц

Чувствительность (1 Вт/м) 98 дБ

Угол раскрыва (ГхВ) 90°x60°

Максимальное звуковое давление 129 дБ

Номинальное сопротивление 8 Ом

Мощность 300 Вт (RMS)

Диаметр НЧ динамика 15"

Диаметр катушки НЧ динамика 2,5"

Диаметр катушки ВЧ драйвера 1,75"

Диаметр ВЧ драйвера 1"

Тип кроссовера 2-х полосный, полнодиапазонный

Частота раздела кроссовера 2,2 кГц

Тип входных разъемов 2 x 1/4" jack + 2 speakon

Штативы: Manfrotto 111BSU - 6 штук

Максимальная высота - 380см

Минимальная высота - 146см

Диаметр основания в разложенном виде - 155см

Кол-во секций - 3

Максимальная нагрузка 25 кг

Генератор дыма: Antari FAZER 310 PRO

Мощность нагревателя: 1000Вт

Производительность: 3500 куб.фут /мин.

Проекторы:

Panasonic PT-EX600EL

Яркость 6000 ANSI лм

Дисплей LCD x 3

Реальное разрешение 1024x768

Контрастность 5000:1

Лампа мощность 330Вт

Входы: - 2 x VGA, DVI-D / HDMI,

BNC тип 5, Video, S-video, YPbPr, аудио Mini Jack, аудио (RCA тип 2)

HDMI / DVI-D,

Выходы: VGA, аудио Mini Jack

Mitsubishi XL6600U

Яркость 6000 ANSI лм

Дисплей LCD x 3

Реальное разрешение 1024x768

Проекционное отношение 1.88 - 2.39 : 1

Лампа мощность - 275 Ватт

Входы: - VGA, DVI-D / HDMI, BNC тип5, S-video, Audio Mini Jack

Выходы: VGA, аудио Mini Jack

Экраны:

Tuechler (Австрия) натяжной

прямая проекция

ширина 850см

высота 517см

DRAPER (США) натяжной

отраженно-просветная проекция

ширина 400см

высота 300см

Свет:

Console COMPULITE RAVE (one port DMX-out), Izrael -1

EuroLite SPOT (1000w) - 10

EuroLite SPOT Fresnel (1000w) - 4

EuroLite Flood (750w) - 6

Profile ETS Source four Junior Zoom 25°-50° (575W), USA - 10

Par 64 (CP 61) DTS CLASSIC short black, Italy – 10

Par 64 (CP 62) DTS CLASSIC short black, Italy – 10

EuroLite LED Bar RGB 252/10, 40dg